

dannozzle®

THERMOPLASTSLANGE

5710138880010
09130916



Særdeles fleksibel letvægtslange til alle former for rørsugning.
Ekstremt slidstærk. Pladsbesparende. Ekstremt lille gnidningsmodstand mod rørvægge.
Minimalt tryktab.
Monteret med BSP female og BSP male.

Andre længder kan leveres efter ønske.

EAN nr.	Dimension	Indvendig diameter	Udvendig diameter	Arbejds-tryk	Bøjeradius	Vægt/m	Max. Temperatur
5710138310128	1/8"	4,0mm	8,3mm	362 bar	15mm	50,5g	65°C
5710138310135	3/16"	5,0mm	9,3mm	362 bar	22mm	63,0g	65°C
5710138310142	1/4"	6,6mm	12,5mm	362 bar	30mm	104,5g	65°C
5710138310159	5/16	8,0mm	14,3mm	350 bar	40mm	125,5g	65°C
5710138310166	3/8"	9,7mm	16,5mm	300 bar	70mm	147,5g	65°C
5710138310173	1/2"	13,0mm	20,5mm	250 bar	90mm	226,5g	65°C
5710138310180	5/8"	16,4mm	24,0mm	200 bar	130mm	277,0g	65°C
5710138310197	¾"	19,5mm	27,5mm	162 bar	150mm	339,0g	65°C
5710138310203	1"	26,0mm	34,2mm	140 bar	170mm	424,5g	65°C

www.dannozzle.dk

Østre Allé 6 • 9530 Støvring • tlf. +45 7020 7188 • fax +45 7020 7189 • sales@dannozzle.dk