

# dannozzle®

1/2" TIL 1" TURBOJET

5710138880546  
09031016



**Turbojet** med roterende keramisk frontstrålepal som vifter 25° i cirkelform fra side til side.

**Max 150 bars** vandtryk og op til 60°C vandtemperatur, specielt til fuldstændig blokerede rør og til fjernelse af tilfædninger.

Den roterende keramiske frontstrålepal producerer et højere skæretryk end en frontstråle fra en spidsdyse. Turbojetdysen bruger kun 12% til 15% af den totale vandmængde til skæring, hvilket giver mere vand til fremdrift, rengøring og udspulning.

## TURBOJET

EAN Nr.	Betegnelse	Vægt i kg.	Mål i mm L x Ø	Slange- tilkobling	Dyseindsatse	Dysevinkel	Anvendelses- område
5710138131174	Turbojet	0,36	66x39	3/8"	6 x M4 BS	10°	DN60 til DN100
5710138130764	Turbojet	0,35	63x39	1/2"	6 x M4 BS	10°	DN60 til DN100
5710138130771	Turbojet	0,85	94x55	1"	8 x M6 BS	10°	DN80 til DN300

## RESERVEDELE

EAN Nr.	Betegnelse
5710138190126	Turbojet Repair-kit 1/2"
5710138190133	Turbojet Repair-kit 1"

[www.dannozzle.dk](http://www.dannozzle.dk)

Østre Allé 6 • 9530 Støvring • tlf. +45 7020 7188 • fax +45 7020 7189 • sales@dannozzle.dk