

dannozzle®

RUSTFRI INDSATSE

5710138880607
10051016

Tryk: Max 350BAR
Materiale: Rustfri stål, syrefast AISI316L.
Temperatur: Max 200°C.



EAN Nr.	Betegnelse	Materiale	Gevind	Ø Boring	Max. Tryk	Max. Temperatur
5710138780044	M4	Rustfri stål AISI316L	M4 ISK/ASK	Per forespørgsel	350 BAR	200°C
5710138780051	M5	Rustfri stål AISI316L	M5 ISK/ASK	Per forespørgsel	350 BAR	200°C
5710138780068	M6	Rustfri stål AISI316L	M6 ISK/ASK	Per forespørgsel	350 BAR	200°C
5710138780075	M8	Rustfri stål AISI316L	M8 ISK/ASK	Per forespørgsel	350 BAR	200°C
5710138780082	M10	Rustfri stål AISI316L	M10 ISK/ASK	Per forespørgsel	350 BAR	200°C
5710138780099	M12	Rustfri stål AISI316L	M12 ISK/ASK	Per forespørgsel	350 BAR	200°C
5710138780006	NG-15	Rustfri stål AISI316L	1/4"	Per forespørgsel	350 BAR	200°C
5710138780013	LG-22	Rustfri stål AISI316L	1/4"	Per forespørgsel	350 BAR	200°C
5710138780020	R 1/8"	Rustfri stål AISI316L	1/8"	Per forespørgsel	350 BAR	200°C
5710138780037	FS-20 (fladstråle)	Rustfri stål AISI316L	1/4" NPT	Per forespørgsel	350 BAR	200°C

www.dannozzle.dk

Østre Allé 6 • 9530 Støvring • tlf. +45 7020 7188 • fax +45 7020 7189 • sales@dannozzle.dk