

dannozzle®

STIKROTOR RUSTFRI

5710138880638
10181116



Stikrotoren er beregnet til spuling i rør- og stikledninger. Den udmærker sig ved at være effektiv ved lavt tryk. Stikrotoren er udstyret med 4 tangentielle 70° stråler rettet mod rørvæggen.

Den specialdrejede stator har 3 styk 40° stråler som giver højt trækraft, samt, presser stikrotoren mod rørsiden, så den presses ind i stikledningen.

Presset mod rørsiden gør at stikrotoren kan styres rundt i røret og derved fjerne fedtaflejringer og andet materiale skånsomt.

Arbejdstryk fra 2 til 20 bar.

Stikrotor Rustfri

Best.nr.	Betegnelse	Vægt i kg.	Mål i mm L x Ø	Slange- tilkobling	Dyse-indsatse	Anvendelsesområde
5710138230563	StikRotor Rustfri	0,25	66x29	3/8"	4x70° 3x40° Keramiske indsatser	DN80 til DN300
5710138230556	StikRotor Rustfri	0,23	61x29	1/2"	4x70° 3x40° Keramiske indsatser	DN80 til DN300

www.dannozzle.dk

Østre Allé 6 • 9530 Støvring • tlf. +45 7020 7188 • fax +45 7020 7189 • sales@dannozzle.dk