

dannozzle®

FOOD THERMOPLASTSLANGE

5710138881727
09030818



DIN-24951 – SAE 100R7 – ISO 3949.1

Særdeles fleksibel letvægtslange til alle former for spuling og rengøring af gulve, maskiner og rør. Slangen er ekstremt slidstærk. Pladsbesparende. Ekstremt lille gnidningsmodstand mod rørvægge. Minimalt tryktab.

Monteret med BSP female og BSP male i INOX rustfri.

Kan fås i længde efter ønske.

EAN nr.	Dimension	Indvendig diameter	Udvendig diameter	Arbejds-tryk	Bøjeradius	Vægt/m	Max. Temperatur
5710138310289	1/8"	4,0mm	8,3mm	235 bar	20mm	48,5g	65°C
5710138310296	3/16"	5,0mm	9,3mm	220 bar	26mm	63,0g	65°C
5710138310302	1/4"	6,6mm	12,5mm	215 bar	30mm	106,0g	65°C
5710138310319	5/16	8,0mm	14,3mm	195 bar	40mm	130,0g	65°C
5710138310326	3/8"	9,7mm	16,5mm	187 bar	70mm	166,0g	65°C
5710138310333	1/2"	13,0mm	20,5mm	157 bar	90mm	229,5g	65°C
5710138310340	5/8"	16,4mm	24,0mm	130 bar	130mm	276,0g	65°C
5710138310357	3/4"	19,5mm	27,5mm	105 bar	150mm	342,0g	65°C
5710138310364	1"	26,0mm	34,2mm	77 bar	180mm	433,5g	65°C

www.dannozzle.dk

Østre Allé 6 • 9530 Støvring • tlf. +45 7020 7188 • fax +45 7020 7189 • sales@dannozzle.dk