

dannozzle®

SUB-SEA 4-12" PIPE CLEANER 1000 BAR

571013880935

09050613



1: Viser Sub-Sea dysen bagfra. Der vil her blive boret skråhuller ind til trækdyse. Trækdysen vil blive udrustet med dyseindsatser. Pilene viser vandets udgang fra styret.

Trækdysen vil blive monteret med 1/2" gevind.

2: Styret er udformet med 6 styk grønne nonfrich slidknopper som er skruet ind i den rustfri ring. Knopperne bliver leveret i forskellige længder.

3-6: Viser dysen i forskellige vinkler. Viser monteringen af de 5 indsatser.

Vigtig!

Styrets montering minimerer chancen for at dysen sætter sig i røret. Slidknopperne kan knækkes af for at frigøre dysen hvis den har sat sig.

Dysen vil blive dyset 76 l/min på rotationen og 124 l/min på trækdysen ved 1000 bar.

Sub-Sea 4-12" Pipe Cleaner 1000 bar

Best.nr.	Betegnelse	Vægt i kg.	Mål i mm L x Ø	Tilkobling	Indsatser	Arbejdsområde	Rotations-hastighed
5710138230754	Sub-Sea 4-12" Pipe Cleaner 1000 bar	1,35	101,6x63,5	3/4" MP Male	5 stk	4-12"	50-1000 rpm

www.dannozzle.dk

Østre Allé 6 • 9530 Støvring • tlf. +45 7020 7188 • fax +45 7020 7189 • sales@dannozzle.dk