

# dannozzle®

## RSW TANKVASKEHOVEDE

5710138881549  
09290816



- Robust og kompakt konstruktion
- Til fjernelse af fiskefedt og skæl i tanke.
- RSW Tankvaskehovedet kan fastmonteres i tank eller flyttes manuelt fra tank til tank.
- Rotation: 360 grader.
- Leveres med 2 styk 1/4" fedtdyser som standard.
- Kan bruges med søvand, ferskvand, regnvand og flydende sæbe.
- Længde: 230 mm.
- Operationel diameter: Ø 256 til Ø 299 mm.
- Tryk fra 10 til 200 bar.
- Vaskediameter op til 12 meter.
- Vanddrevet tandhjul. Ingen olie.

EAN Nr.	Betegnelse	Vægt i kg.	Flow (l/min)	Slange-tilkobling	Materiale	Filter	Temp.
5710138600113	RSW Tankvaskehovede	10,1	60 - 200	1"	AISI316L	700 Micron	0C til 90C

### Ekstraudstyr

EAN Nr.	Betegnelse
5710138130863	1/4" Fedtdyse 7,0mm*
5710138390700	CAM Kobling Han
5710138390717	CAM Kobling Hun
5710138390724	Supra Spændebånd
5710138510023	Filter til RSW Tankvaskehoved

\*ved 10 til 30 bar.

[www.dannozzle.dk](http://www.dannozzle.dk)

Østre Allé 6 • 9530 Støvring • tlf. +45 7020 7188 • fax +45 7020 7189 • sales@dannozzle.dk