

dannozzle®

ALUDRÆN

571013880171
10090212



ALUDRÆN er fremstillet i aluminium. Den er god til de lige stræk, spuling i drænrør, ler rør og pvc rør, kan også anvendes i betonrør. Arbejdstryk: Max 300 bar.

ALUDRÆN 1/2" kan fås med:

- 1: Frontmonteret kugle for at mindske gnidningsmodstand i røret. Adaptere til 3/8" og 3/4" slange.
- 2: Frontmonteret rustfri stålspid for at øge gennembrydningsevnen.
- 3: Frontstråle for åbne lukkede rør.

ALUDRÆN 1" kan fås med:

- 4: Frontmonteret rustfri stålspid for at øge gennembrydningsevnen. Adaptere til 3/4" og 5/4" slange.
- 5: Frontstråle for åbne lukkede rør.

Både ALUDRÆN 1/2" og 1" kommer som standard monteret med blændskruer i spidsen.

ALUDRÆN

EAN Nr.	Betegnelse	Vægt i kg.	Mål i mm L x Ø	Slange- tilkobling	Dyseindsats	Dysevinkel	Anvendelses- område
5710138160020	ALUDRÆN	0,180	92x39	1/2"	8 x M6	15°	DN60 til DN100
5710138160044	ALUDRÆN	0,677	175x59	1"	8 x M8	15°	DN100 til DN300

Adaptere

EAN Nr.	Betegnelse
5710138740069	Adapter AG1/2" – IG3/8"
5710138840113	Adapter AG1/2" – IG3/4"
5710138840120	Adapter AG1" – IG3/4"
5710138840021	Adapter AG1" – IG5/4"

Tilbehør

EAN Nr.	Betegnelse
5710138190188	M10 Rustfri Stålspid til ALUDRÆN
5710138780129	M10 ISK VA 1,5mm Rustfri Dyseindsats
5710138190201	Sort kugle til ALUDRÆN
5710138190195	M12 Rustfri Stålspid til ALUDRÆN
5710138780143	M12 ISK VA 1,9mm Rustfri Dyseindsats

www.dannozzle.dk

Østre Allé 6 • 9530 Støvring • tlf. +45 7020 7188 • fax +45 7020 7189 • sales@dannozzle.dk