

Vores keramiske indsatse har følgende fordele:

- En optimal hydrodynamisk udformning.
- Konstant hård stråle.
- Specielt materiale til at sikre lang levetid.
- Intet trykfald på grund af høj slidstyrke.
- Beholder sprøjtemønster efter slid.
- Høj rengøringsydelse i lang tid.

Tryk: Max 800BAR

Materiale: Hylster i syrefast rustfrit stål. Indsatse i keramik.

Temperatur: Max 200°C.



Keramiske indsatse M 8 ASK

EAN Nr.	Betegnelse	Længde i mm	Gevind	Nøglebredde	Ø Boring i mm
5710138790760	M 8 ASK	7,3	M 8x1(Udvendig sekskant)	7	0,4
5710138790777	M 8 ASK	7,3	M 8x1(Udvendig sekskant)	7	0,5
5710138790784	M 8 ASK	7,3	M 8x1(Udvendig sekskant)	7	0,6
5710138790791	M 8 ASK	7,3	M 8x1(Udvendig sekskant)	7	0,7
5710138790807	M 8 ASK	7,3	M 8x1(Udvendig sekskant)	7	0,8
5710138790814	M 8 ASK	7,3	M 8x1(Udvendig sekskant)	7	0,9
5710138790821	M 8 ASK	7,3	M 8x1(Udvendig sekskant)	7	1,0
5710138790838	M 8 ASK	7,3	M 8x1(Udvendig sekskant)	7	1,1
5710138790845	M 8 ASK	7,3	M 8x1(Udvendig sekskant)	7	1,2
5710138790852	M 8 ASK	7,3	M 8x1(Udvendig sekskant)	7	1,3
5710138790869	M 8 ASK	7,3	M 8x1(Udvendig sekskant)	7	1,4
5710138790876	M 8 ASK	7,3	M 8x1(Udvendig sekskant)	7	1,5
5710138790883	M 8 ASK	7,3	M 8x1(Udvendig sekskant)	7	1,6
5710138790890	M 8 ASK	7,3	M 8x1(Udvendig sekskant)	7	1,7
5710138790906	M 8 ASK	7,3	M 8x1(Udvendig sekskant)	7	1,8
5710138790913	M 8 ASK	7,3	M 8x1(Udvendig sekskant)	7	1,9
5710138790920	M 8 ASK	7,3	M 8x1(Udvendig sekskant)	7	2,0
5710138790937	M 8 ASK	7,3	M 8x1(Udvendig sekskant)	7	2,1
5710138790944	M 8 ASK	7,3	M 8x1(Udvendig sekskant)	7	2,2
5710138790951	M 8 ASK	7,3	M 8x1(Udvendig sekskant)	7	2,3
5710138790968	M 8 ASK	7,3	M 8x1(Udvendig sekskant)	7	2,4
5710138790975	M 8 ASK	7,3	M 8x1(Udvendig sekskant)	7	2,5
5710138790982	M 8 ASK	7,3	M 8x1(Udvendig sekskant)	7	2,6
5710138790999	M 8 ASK	7,3	M 8x1(Udvendig sekskant)	7	2,7
5710138791002	M 8 ASK	7,3	M 8x1(Udvendig sekskant)	7	2,8
5710138791019	M 8 ASK	7,3	M 8x1(Udvendig sekskant)	7	2,9
5710138791026	M 8 ASK	7,3	M 8x1(Udvendig sekskant)	7	3,0