

# dannozzle®

## KERAMISKE INDSATSE

571013880591  
09260112

Vores keramiske indsats har følgende fordele:

- En optimal hydrodynamisk udformning.
- Konstant hård stråle.
- Specielt materiale til at sikre lang levetid.
- Intet trykfald på grund af høj slidstyrke.
- Beholder sprøjtemønster efter slid.
- Høj rengøringsydelse i lang tid.

Tryk: Max 800BAR

Materiale: Hylster i syrefast rustfrit stål. Indsatse i keramik.

Temperatur: Max 200°C.



### Keramiske indsats NG-15

EAN Nr.	Betegnelse	Længde i mm	Gevind	Nøglebredde	Ø Boring i mm
5810138791719	NG-15	15,3	1/4"	17	0,7
5810138791726	NG-15	15,3	1/4"	17	0,8
5810138791733	NG-15	15,3	1/4"	17	0,9
5810138791740	NG-15	15,3	1/4"	17	1,0
5810138791757	NG-15	15,3	1/4"	17	1,1
5810138791764	NG-15	15,3	1/4"	17	1,2
5810138791771	NG-15	15,3	1/4"	17	1,3
5810138791788	NG-15	15,3	1/4"	17	1,4
5810138791795	NG-15	15,3	1/4"	17	1,5
5810138791801	NG-15	15,3	1/4"	17	1,6
5810138791818	NG-15	15,3	1/4"	17	1,7
5810138791825	NG-15	15,3	1/4"	17	1,8
5810138791832	NG-15	15,3	1/4"	17	1,9
5810138791849	NG-15	15,3	1/4"	17	2,0
5810138791856	NG-15	15,3	1/4"	17	2,1
5810138791863	NG-15	15,3	1/4"	17	2,2
5810138791870	NG-15	15,3	1/4"	17	2,3
5810138791887	NG-15	15,3	1/4"	17	2,4
5810138791894	NG-15	15,3	1/4"	17	2,5
5810138791900	NG-15	15,3	1/4"	17	2,6
5810138791917	NG-15	15,3	1/4"	17	2,7
5810138791924	NG-15	15,3	1/4"	17	2,8
5810138791931	NG-15	15,3	1/4"	17	2,9
5810138791948	NG-15	15,3	1/4"	17	3,0
5810138791955	NG-15	15,3	1/4"	17	3,1
5810138791962	NG-15	15,3	1/4"	17	3,2
5810138791979	NG-15	15,3	1/4"	17	3,3
5810138791986	NG-15	15,3	1/4"	17	3,4
5810138791993	NG-15	15,3	1/4"	17	3,5
5810138792006	NG-15	15,3	1/4"	17	3,6
5810138792013	NG-15	15,3	1/4"	17	3,7
5810138792020	NG-15	15,3	1/4"	17	3,8
5810138792037	NG-15	15,3	1/4"	17	3,9
5810138792044	NG-15	15,3	1/4"	17	4,0

[www.dannozzle.dk](http://www.dannozzle.dk)

Østre Allé 6 • 9530 Støvring • tlf. +45 7020 7188 • fax +45 7020 7189 • sales@dannozzle.dk