

Vores keramiske indsats har følgende fordele:

- En optimal hydrodynamisk udformning.
- Konstant hård stråle.
- Specielt materiale til at sikre lang levetid.
- Intet trykfald på grund af høj slidstyrke.
- Beholder sprøjtemønster efter slid.
- Høj rengøringsydelse i lang tid.

Tryk: Max 800BAR

Materiale: Hylster i syrefast rustfrit stål. Indsatse i keramik.

Temperatur: Max 200°C.



Keramiske indsatsse LG-22

EAN Nr.	Betegnelse	Længde i mm	Gevind	Nøglebredde	Ø Boring i mm
5810138792396	LG-22	18,2	1/4"	14	0,7
5810138792402	LG-22	18,2	1/4"	14	0,8
5810138792419	LG-22	18,2	1/4"	14	0,9
5810138792426	LG-22	18,2	1/4"	14	1,0
5810138792433	LG-22	18,2	1/4"	14	1,1
5810138792440	LG-22	18,2	1/4"	14	1,2
5810138792457	LG-22	18,2	1/4"	14	1,3
5810138792464	LG-22	18,2	1/4"	14	1,4
5810138792471	LG-22	18,2	1/4"	14	1,5
5810138792488	LG-22	18,2	1/4"	14	1,6
5810138792495	LG-22	18,2	1/4"	14	1,7
5810138792501	LG-22	18,2	1/4"	14	1,8
5810138792518	LG-22	18,2	1/4"	14	1,9
5810138792525	LG-22	18,2	1/4"	14	2,0
5810138792532	LG-22	18,2	1/4"	14	2,1
5810138792549	LG-22	18,2	1/4"	14	2,2
5810138792556	LG-22	18,2	1/4"	14	2,3
5810138792563	LG-22	18,2	1/4"	14	2,4
5810138792570	LG-22	18,2	1/4"	14	2,5
5810138792587	LG-22	18,2	1/4"	14	2,6
5810138792594	LG-22	18,2	1/4"	14	2,7
5810138792600	LG-22	18,2	1/4"	14	2,8
5810138792617	LG-22	18,2	1/4"	14	2,9
5810138792624	LG-22	18,2	1/4"	14	3,0
5810138792631	LG-22	18,2	1/4"	14	3,1
5810138792648	LG-22	18,2	1/4"	14	3,2
5810138792655	LG-22	18,2	1/4"	14	3,3
5810138792662	LG-22	18,2	1/4"	14	3,4
5810138792679	LG-22	18,2	1/4"	14	3,5
5810138792686	LG-22	18,2	1/4"	14	3,6
5810138792693	LG-22	18,2	1/4"	14	3,7
5810138792709	LG-22	18,2	1/4"	14	3,8
5810138792716	LG-22	18,2	1/4"	14	3,9
5810138792723	LG-22	18,2	1/4"	14	4,0