

Vores keramiske indsatse har følgende fordele:

- En optimal hydrodynamisk udformning.
- Konstant hård stråle.
- Specielt materiale til at sikre lang levetid.
- Intet trykfald på grund af høj slidstyrke.
- Beholder sprøjtemønster efter slid.
- Høj rengøringsydelse i lang tid.

Tryk: Max 800BAR

Materiale: Hylster i syrefast rustfrit stål. Indsatse i keramik.

Temperatur: Max 200°C.



Keramiske indsatse M 12 ISK

EAN Nr.	Betegnelse	Længde i mm	Gevind	Nøglebredde	Ø Boring i mm
5710138793884	M 12 ISK	21,2	M 12x1,75 (Indvendig sekskant)	...	0,4
5710138793891	M 12 ISK	21,2	M 12x1,75 (Indvendig sekskant)	...	0,5
5710138793907	M 12 ISK	21,2	M 12x1,75 (Indvendig sekskant)	...	0,6
5710138793914	M 12 ISK	21,2	M 12x1,75 (Indvendig sekskant)	...	0,7
5710138793921	M 12 ISK	21,2	M 12x1,75 (Indvendig sekskant)	...	0,8
5710138793938	M 12 ISK	21,2	M 12x1,75 (Indvendig sekskant)	...	0,9
5710138793945	M 12 ISK	21,2	M 12x1,75 (Indvendig sekskant)	...	1,0
5710138793952	M 12 ISK	21,2	M 12x1,75 (Indvendig sekskant)	...	1,1
5710138793969	M 12 ISK	21,2	M 12x1,75 (Indvendig sekskant)	...	1,2
5710138793976	M 12 ISK	21,2	M 12x1,75 (Indvendig sekskant)	...	1,3
5710138793983	M 12 ISK	21,2	M 12x1,75 (Indvendig sekskant)	...	1,4
5710138793990	M 12 ISK	21,2	M 12x1,75 (Indvendig sekskant)	...	1,5
5710138794003	M 12 ISK	21,2	M 12x1,75 (Indvendig sekskant)	...	1,6
5710138794010	M 12 ISK	21,2	M 12x1,75 (Indvendig sekskant)	...	1,7
5710138794027	M 12 ISK	21,2	M 12x1,75 (Indvendig sekskant)	...	1,8
5710138794034	M 12 ISK	21,2	M 12x1,75 (Indvendig sekskant)	...	1,9
5710138794041	M 12 ISK	21,2	M 12x1,75 (Indvendig sekskant)	...	2,0
5710138794058	M 12 ISK	21,2	M 12x1,75 (Indvendig sekskant)	...	2,1
5710138794065	M 12 ISK	21,2	M 12x1,75 (Indvendig sekskant)	...	2,2
5710138794072	M 12 ISK	21,2	M 12x1,75 (Indvendig sekskant)	...	2,3
5710138794089	M 12 ISK	21,2	M 12x1,75 (Indvendig sekskant)	...	2,4
5710138794096	M 12 ISK	21,2	M 12x1,75 (Indvendig sekskant)	...	2,5
5710138794102	M 12 ISK	21,2	M 12x1,75 (Indvendig sekskant)	...	2,6
5710138794119	M 12 ISK	21,2	M 12x1,75 (Indvendig sekskant)	...	2,7
5710138794126	M 12 ISK	21,2	M 12x1,75 (Indvendig sekskant)	...	2,8
5710138794133	M 12 ISK	21,2	M 12x1,75 (Indvendig sekskant)	...	2,9
5710138794140	M 12 ISK	21,2	M 12x1,75 (Indvendig sekskant)	...	3,0